

TECHNISCHE FICHE

versie 01/2016

PERFECTA FIRE STOP

Toepassing

PERFECTA FIRE STOP LICHTGRIJS wordt gebruikt voor de bescherming van niet bitumineuze, elastische waterdichtingsmembranen van het type butyl, EPDM., neopreen...

Productbeschrijving

PERFECTA FIRE STOP LICHTGRIJS is een halfvloeibaar bestrijksel dat bestaat in meerdere kleuren. PERFECTA FIRE STOP LICHTGRIJS vormt na droging een elastische en brandwerende verlaag met een hoog weerstandsvermogen tegen U.V.-stralen, chemische en vervuilende stoffen.

Karakteristieken en eigenschappen

Aspect	half vloeibaar
Soortelijk gewicht	+/- 1,1
Gehalte aan droge stoffen	+/- 52 %
Type grondstoffen	gemodificeerde acrylaten
Oplosmiddel	solvent
Rekvermogen	> 400 %
Samentrekking na uitrekking	100 %
Brandweerstand	NF P 92 - 507: M1 NBN S 21 - 203: A1
Proefverslagen	Rijksuniversiteit Gent Laboratorium voor Aanwending der Brandstoffen en Warmteoverdracht. PV n° 5714

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

De ondergrond dient de nodige draagkracht te hebben, gezond te zijn, zuiver, droog en ontdaan van twijfelachtige en loszittende lagen.

Werkmethode

PERFECTA FIRE STOP LICHTGRIJS wordt aangebracht met de borstel, de rol of het verfpistool.

Waarschuwing

Het product omroeren voor gebruik. Niet gebruiken op waterdichtingsmembranen op basis van teer of bitumen. Het aanbrengmateriaal kan gereinigd worden met white spirit. PERFECTA FIRE STOP LICHTGRIJS bevat solventen. Gelieve de geldende gezondheids-, veiligheids-, en verwijderingsregels te volgen.

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag – Afval

Raadpleeg het meest recente en product gebonden veiligheidsinformatieblad, conform de richtlijnen 2001/58/EG. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Verbruik/Dosering

250 - 300 gr/m²

Bladzijde: 1/2

TECHNISCHE FICHE

versie 01/2016

Verpakking

25 kg

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.